

Steinel - STE 760113 DL850S WIT SENSOR L



Artikelnummer	2700102974
Fabrikaat	Steinel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	760113
EAN Code	4007841760113
Minimale afname	1

Product omschrijving

Ideaal voor onder uw afdak. Ideaal voor uw gemak. Uw huis heeft een afdak waaronder u een lamp wilt monteren? U wilt prettig leven en tegelijkertijd energie besparen? Dan is de DL 850 S de perfecte keuze. Deze sensorgestuurde buitenlamp schakelt het licht zelfstandig in en wel alleen als het werkelijk nodig is. Doordat de lamp direct schakelt en een 360°-registratiegebied heeft, is hij een echte blikvanger voor uw entree. Intelligent licht voor een prettig leven. Inclusief spaarlampen.

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	Compactfluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Lamphouder	2G7
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 240 V

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	E
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	E
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	9 W

Max. systeemvermogen	18 W
Lichtkleur	Wit
Breedte	258 mm
Hoogte/diepte	74 mm
Lengte	258 mm
Buitendiameter	258 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig