

OBO - OBO KROONKL.STR.KEMA TOT 4MM2



Artikelnummer	2700121400
Fabrikaat	OBO
Typenummer	72 CE WS
Artikelnummer Leverancier	2056070
EAN Code	4012195702610

Minimale afname 10

Product omschrijving

Getest conform EN 60998. Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt, 12-polige, in losse klemmen deelbare strook via "twist'n'pull". Opengedraaide, onverliesbare schroeven. Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: -5 ... +80 °C. Nom. doorsnede 4 mm² Nom. spanning 450 V Nom. stroom 32 A Max. klembaar per zijde: 4 mm² massief of 4 mm² soepel, zonder adereindhuls.

Technische specificaties

Boorgatafstand centrisch	8.1 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul	2.5 - 4 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	2.5 - 4 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.5 - 4 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.5 - 4 mm ²
Nom. (meet)stroom In	25 A
Nom. (meet)spanning	450 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aansluitpositie	Zij
Aantal polen	12
Aantal klemposities per pool	2
Montagewijze	Directe montage
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Bedrijfstemperatuur	-5 - 80 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Breedte/Rastermaat	16.6 mm

Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte 13 mm

Lengte 95 mm

Afsluitplaat noodzakelijk Nee

Kleur Wit

Transparant Nee