

Stago - STA MTR KABELGT UITBR.120MM



| | |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 2700172011 |
| Fabrikaat | Stago |
| Typenummer | |
| Artikelnummer Leverancier | CSU08602004 |
| EAN Code | 8712186037689 |

Minimale afname 3

Product omschrijving

Installatiesysteem met opening aan voorzijde van 50 mm, met een compleet assortiment wandgootsystemen, palen, zuilen, vloerdozen, verdeel dozen en specifieke bedradingsapparaten. Speciaal ontworpen voor snelle installatie, perfect uitgevoerd definitief ontwerp en flexibiliteit voor upgrades en aanpassingen.- Goot van PC/ABS en PVC: 80, 100, 120 en 140 mm - Aluminium wandgootsysteem: 80, 100, 120, 140 mm en 140H (met verborgen uitgangen) - Zuilen plafond: Voorbedraad. 1 en 2-zijdig of met 1, 2 en 4 dozen, vrijstaand of met spanning gemonteerd. Dunne wandzuil voor de deurtoepassingen. - Zuilen vloer: Voorbedraad. 1, 2 en 4zijdig met standaardvoet. 2-zijdig ook voor flexibele vloerapplicatie. - Verdeel dozen: Voorbedraad. Pop-up, mini pop-up en flip-up voor integratie met bureaublad. Draaibaar voor toepassing op bureaublad. Basisverdeel dozen voor verzonken montage of montage op bureaublad. - Vloerdozen in plastic en roestvrij staal voor 15 stopcontacten. Speciale bedradingsapparaten Stopcontacten met distributieblokken, VDI-kits voor de meest gebruikte RJ45-connectoren, schakelaars, dimmers, DIN-behuizingen, enz. - Installatiekoppelingkabels voor zowel uitbreiding als voedingMaterialen en kleuren - Wandgootsysteem: Wit PVC en halogeenvrij PC/ABS of natuurlijk geanodiseerd aluminium. PC/ABS-voorpanelen ook verkrijgbaar in donkergrijs. Gebruikt pvc is zelfdovend, lood- en cadmiumvrij (vrij van RoHS) - Voorbedrade palen en zuilen: Aluminium, natuurlijk geanodiseerd of met poedercoating (wit). Afdekkingen aan voorzijde voor natuurlijk geanodiseerde palen-zuilen in PC/ABS-donkergrijs. - Voorbedrade verdeel dozen in natuurlijk geanodiseerd aluminium, met uitzondering van de flip-up doos die grijs is gelakt - Vloerdozen in roestvrij staal of kunststof PA/ABS - Speciale bedradingsapparaten in wit of donkergrijs

Technische specificaties

| | |
|----------------|--------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Materiaaldikte | 1 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Lengte | 3000 mm |
| Nuttige doorsnede | 7200 mm ² |
| Zijperforatie | Ja |
| Montageperforatie in bodem | Nee |
| Nato perforatie | Nee |
| Uitvoering | Zonder verbinder |
| Uitvoering voor grote overspanningen | Nee |
| Geschikt voor functiebehoud | Nee |
| Materiaal | Staal |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Kleur | Geen |
| Met bovendeel | Nee |