


Concord - CON MYRIAD ARM.LED13W3000K WT



Artikelnummer	2700175944
Fabrikaat	Concord
Typenummer	2049549
Artikelnummer Leverancier	2049549
EAN Code	5025768495498

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Kleur behuizing	Wit
Rasteruitvoering	Overig
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee

Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Overig
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen	13 W
Max. systeemvermogen	10 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1114 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Breedte	75 mm
Hoogte/diepte	129 mm
Lengte	75 mm
Diameter	75 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Pendellengte	1500 - 1500 mm
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig