

Trilux - TRI OLEVEON 228E+HFS TW840 PC



Artikelnummer	2850078122
Fabriekaart	Trilux
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	6042604
EAN Code	4018242265633
Minimale afname	1

### Product omschrijving

Plafond- en wandarmatuur voor standaard toepassingen in vochtige ruimten. Voor 2 fluorescentielampen T16 28 Watt. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur conform DIN EN 60598-2-24, geschikt voor gebruik in fabriekshallen met brandgevaar. Plafondbevestiging direct of met bijgevoegde snelmontageklemmen mogelijk. Pendelmontage door middel van meegeleverde beugels uit roestvrij staal. Met kap uit PC, transparant, slagvast. Gladde buitenzijde, lengteprisma's aan binnenzijde, fijngestructureerde kopse zijden, uit een stuk vervaardigd. Verblindingsevaluatie (EN 12464-1) overeenkomstig UGR <math>\leq 25</math>. Armatuurbehuizing uit met glasvezel versterkt polyesterhars, moeilijk ontvlambaar. Kleur armatuurbehuizing: lichtgrijs (RAL 7035). Met invoeropening en wurgnippels voor voedingsleiding aan k

### Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Lamphouder	G5

Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 230 V
Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A+
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	B
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D	Ja

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -55 - 35 gr C

Geschikt voor noodverlichting Nee

Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensoren Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee

Met luchtsleuven Nee

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 gr C - 30 s

Geschikt voor lampvermogen 28 - 28 W

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K

Kleurweergave-index 80-89

Specifieke lichtstroom armatuur 85 lm/W

Breedte 101 mm

Hoogte/diepte 101 mm

Lengte 1573 mm

Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading

Aantal polen 3

Aansluitwijze Steekklem