

Eaton Blessing - BLE EUROxLED AT



Artikelnummer	2850141458
Fabrikaat	Eaton Blessing
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	40071354900
EAN Code	4012539331018

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Euro X LED is een algemeen toepasbaar ledarmatuur, die geschikt is voor zowel plafond- als wandmontage. Daarnaast kan hij voor enkelzijdige en dubbelzijdige signalering gebruikt worden. De pictogrammen hoeven niet meer vooraf geselecteerd te worden, wa

### Technische specificaties

Montagewijze	Plafondopbouw
Functie	Vluchtwegindicatie
Geschikt voor markeringstype	Sticker
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Incl. pictogram	Ja
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	5
Lamphouder	Overig
Aantal verlichtingskoppen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC

Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeler	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	13.889 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Max. systeemvermogen	4.5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	115 lm
Vermogensfactor	0.5
Herkenningsafstand	20 m
Nom. bedrijfsduur	1 h
Breedte	16 mm
Hoogte/diepte	60 mm
Lengte	230 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Steekaansluiting