

HPL - HPL VLOERDS BASIC 62 4X WCD 4X



Artikelnummer	2850163205
Fabriek	HPL
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	715.1232
EAN Code	8719172963373

Minimale afname 1

Product omschrijving

Compleet samengestelde vloerdoos voor de verhoogde-vloeren / holle ruimten, inclusief kunststof T3 klapdeksel (draagkracht 350kg) met een inlegdiepte van 3-4 millimeter voor bijvoorbeeld tapijt. Dit product wordt volledig stekbaar afgeleverd, inclusief kabel met 3-polige stekker (standaard Wieland GST18®-connectoren, op aanvraag andere uitvoeringen zoals Wago Winsta® mogelijk). Voor de installatie van deze vloerdoos geldt een minimale inbouwdiepte van 62 millimeter. Dit product is voorzien van 4 horizontaal geplaatste wandcontactdozen en een paneel met 4 uitsparingen voor M45 inzetplaten (45x45mm). Deze uitvoering is geschikt voor stugge databekabeling (Cat.7). Het ABS kunststof van de klapdeksel voldoet aan 94HB conform de UL94-norm, waarnaast het materiaal de waardevolle eigenschap bezit geen eventueel giftige stoffen vrij te laten onder invloed van hoge temperaturen.

Technische specificaties

Uitvoering deksel	Vierkant
Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Ja
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Aantal apparaatbekers	2
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Gestructureerd
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met sparing vloerbedekking	Ja
Diepte vloerbedekkingsuitsparing	3 mm
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte	62 mm

Kleur	Grijs
RAL-nummer	7016
Lengte buitenmaat	270 mm
Breedte buitenmaat	270 mm
Lengte inbouwmaat	248 mm
Breedte inbouwmaat	248 mm
Aantal randaarde-contactdozen	4