


Zumtobel - ZUM INBOUWARMATUUR M.ASYM.OPT.



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2850166997    |
| Fabrikaat                 | Zumtobel      |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | 42183539      |
| EAN Code                  | 9008709758261 |

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | Nee                         |
| Geschikt voor pendelophanging                          | Nee                         |
| Geschikt voor plafondmontage                           | Ja                          |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | Ja                          |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | Nee                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee                         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee                         |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron  | Ja                          |
| Geschikt voor aantal lampen                            | 1                           |
| Lamphouder   | Overig                      |
| Materiaal behuizing                                    | Staal                       |
| Kleur behuizing  | Wit                         |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |
| Spanningstype  | AC                          |
| Nom. spanning  | 220 - 240 V                 |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Ja                          |
| Dimbaar 0-10 V   | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V   | Nee                         |
| Dimbaar Dali   | Ja                          |
| Dimbaar DMX  | Nee                         |

|  |                  |
|--|------------------|
| Dimbaar DSI  | Ja               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                     | Nee              |
| Dimbaar GPRS   | Nee              |
| Dimbaar LineSwitch   | Nee              |
| Dimming fabrikantspecifiek                                   | Nee              |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                | Nee              |
| Dimbaar faseafsnijding                                       | Nee              |
| Dimbaar faseaansnijding                                      | Nee              |
| Dimming programmeerbaar                                      | Nee              |
| Dimbaar RF   | Nee              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                  | Nee              |
| Dimbaar Touch and Dim  | Nee              |
| Dimbaar Zigbee   | Nee              |
| Dimbaar met push-button                                      | Ja               |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                  | Nee              |
| Zonder dimfunctie  | Nee              |
| Lichtverdeler  | Overig           |
| Lichtverdeling   | Asymmetrisch     |
| Lichtuittrede  | Direct           |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp             | A++, A+, A (LED) |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening            | Overig           |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C                          | 100000 h         |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C                          | 66000 h          |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 gr C                          | 33000 h          |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20             |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                     | Overig           |
| Beschermingsklasse   | I                |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee              |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1               | -20 - 40 gr C    |
| Geschikt voor noodverlichting                                | Nee              |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                           | Nee              |
| Met bewegingssensor  | Nee              |
| Met lichtsensor  | Nee              |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk  | Nee              |
| Met luchtsleuven   | Nee              |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                        | Geen             |
| Max. systeemvermogen   | 22 W             |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                 | 2200 lm          |
| Lichtkleur   | Wit              |
| Kleurtemperatuur   | 4000 - 4000 K    |
| Kleurweergave-index  | 80-89            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Vermogensfactor     | 0.9                 |
| Breedte             | 114 mm              |
| Hoogte/diepte       | 85 mm               |
| Lengte              | 598 mm              |
| Inbouwhoogte/diepte | 80 mm               |
| Soort bedrading     | Eindig              |
| Geleiderdoorsnede   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitwijze       | Overig              |