


Zumtobel - ZUM LICHTBALKARMATUREN



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2850167277    |
| Fabrikaat                 | Zumtobel      |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | 42184108      |
| EAN Code                  | 4053167224358 |
| Minimale afname           | 1             |

**Product omschrijving**

Individuele LED-lichtbalk voor opbouw- en pendelmontage. DALI-stuurbare armatuur met geïntegreerde SELV-converter. De primaire en secundaire optiek zorgen voor een perfecte resolutie van de LED- punten en tegelijk voor een indirect lichtaandeel voor plafo

**Technische specificaties**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                            | Ja                          |
| Geschikt voor aantal lampen              | 1                           |
| Lamphouder                               | Geen                        |
| Materiaal                                | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                          | Zilver                      |
| Spanningstype                            | AC                          |
| Nom. spanning                            | 220 - 240 V                 |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | Ja                          |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                         |
| Dimbaar Dali                             | Ja                          |
| Dimbaar DMX                              | Nee                         |
| Dimbaar DSI                              | Ja                          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                         |
| Dimbaar GPRS                             | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                         |

|  |                  |
|--|------------------|
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                | Nee              |
| Dimbaar faseafsnijding                                       | Nee              |
| Dimbaar faseaansnijding                                      | Nee              |
| Dimming programmeerbaar                                      | Nee              |
| Dimbaar RF   | Nee              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                  | Nee              |
| Dimbaar Touch and Dim  | Nee              |
| Dimbaar Zigbee   | Nee              |
| Dimbaar met push-button                                      | Ja               |
| Zonder dimfunctie  | Nee              |
| Geschikt voor noodverlichting                                | Nee              |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp             | A++, A+, A (LED) |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C                          | 74000 h          |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C                          | 50000 h          |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 gr C                          | 24000 h          |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20             |
| Beschermingsklasse   | I                |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee              |
| Met schakelaar   | Nee              |
| Met bewegingssensor  | Nee              |
| Max. systeemvermogen   | 27.7 W           |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                 | 3420 lm          |
| Lichtkleur   | Wit              |
| Kleurtemperatuur   | 3000 - 3000 K    |
| Kleurweergave-index  | 80-89            |
| Vermogensfactor  | 0.97             |
| Breedte  | 30 mm            |
| Hoogte/diepte  | 67 mm            |
| Lengte   | 1508 mm          |