

RZB - RZB ARMATUUR LED/8X10W-4000K



Artikelnummer	2850191642
Fabriekaart	RZB
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	211403.002.1.76
EAN Code	4051859078623

Minimale afname 1

Product omschrijving

Flat Basic, 56 W, 4650 lm, 840, wit, DALI Plafond- en wandarmaturen, D 630 H 160, 117°, Opaalglas

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	8
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Glas opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC/DC
Nom. spanning	220 - 220 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar Dali	Ja
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct/indirect
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP43
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 ¦C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	960 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	6 W
Max. systeemvermogen	56 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4650 lm
Lichtkleur	Wit

Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	84 lm/W
Vermogensfactor	0.95
Hoogte/diepte	160 mm
Buitendiameter	630 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ¦
Aansluitwijze	Overig