

RZB - RZB ARMATUUR LED/25W-4000K



Artikelnummer	2850191879
Fabriekaart	RZB
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	311533.000.1.76
EAN Code	4051859003687

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Douala White, 24 W, 2150 lm, 840, roestvrij staal, DALI Plafond- en wandarmaturen, Plafond- en wandinbouwarmaturen, Plafond- en wandarmaturen voor halve inbouw, D 350 H 95, 119°, Opaalglas

### Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Kleur behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Materiaal afdekking	Glas opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar Dali	Ja

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct/indirect
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 &brvbar;C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen	25 W
Max. systeemvermogen	24 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2150 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte	95 mm
Buitendiameter	350 mm
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede	1.5 mm &brvbar;
Aansluitwijze	Overig