

TKF - TKF YMZ1K CCA 5G2,5RM R50



Artikelnummer	2850217011
Fabrikaat	TKF
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	175100R X 50
EAN Code	8713182282578

Minimale afname 50

### Product omschrijving

YMz1K Cca 0,6/1 kVHalogeenvrije sterkstroomkabels 0,6/1 kV die geschikt zijn voor alle in de NEN1010 beschreven toepassingen voor laagspanningsinstallaties en waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid. Kenmerken (eigenschappen):- KEMA-KEUR Adercodering:- HD308 S2 Aderkleuren: Groen/Geel - Blauw - Bruin - Zwart - Grijs

### Technische specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Materiaal aderisolatie	Overig
Specificatie aderisolatie	Polyetheen (PE)
Adercodering	Kleur
Aderschermb	Nee
Glasvezelelement	Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Concentrische geleider	Geen

Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Functiebehoud	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	13.1 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	105 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	0 - 50 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 - 70 gr C
Nom. spanning U0	0.6 kV
Nom. spanning U	1 kV