


KS Verlichting - KSV DOWNLIGHTER GEGALV.



Artikelnummer	2850266703
Fabrikaat	KS Verlichting
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	1267D4
EAN Code	8714732126748

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	Hoogvolt halogeenlamp
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC/DC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK04
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen	1 - 35 W
Max. systeemvermogen	35 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2000 - 4000 K
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem