

TKF - TKF LIYY-JZ DCA 25 G 0,75MM2



Artikelnummer	2850273121
Fabrikaat	TKF
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	172713
EAN Code	8713182336738

Minimale afname 1

Product omschrijving

Stuurstroomkabels LIYY-JZ DcaFlexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet- regel- en besturingsinstallaties. Kenmerken (eigenschappen):- CPR Klasse: Dca- Soepele aderopbouw volgens VDE 0295/klasse 5- Aders zwart genummerd, met 1 geel/groene ader

Technische specificaties

Nom. spanning U	500 V
Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdoorsnede	0.75 mm2
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 70 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 - 80 gr C
Beschermd tegen torderen	Ja
Nom. spanning U0	300 V
Aantal aders	25
Draagorgaan	Geen

Buitendiameter circa	13.7 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig