

SLV - SLV WIT 1XLED 3000K



Artikelnummer	2850363240
Fabrikaat	SLV
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	1002037
EAN Code	4024163222556

Minimale afname 1

Product omschrijving

Enkellamps led wandarmatuur BOX-L bestaande uit gelakt aluminium en gesatineerd acryl dat de drie lichtopeningen afdekt. Door beschermingsklasse IP44 geschikt voor buitengebruik. De in meerdere kleurvarianten beschikbare lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van de energieklassen: A - A++

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Zonder kap
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC/DC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Max. systeemvermogen	19 W

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	480 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	25 lm/W
Vermogensfactor	0.9
Breedte	250 mm
Hoogte/diepte	110 mm
Lengte	110 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig