

SLV - SLV WANDLAMP CHROOM 1XLED



Artikelnummer	2850363280
Fabriekaat	SLV
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	1002116
EAN Code	4024163223034
Minimale afname	1

Product omschrijving

Hoogspanningsdisplaylamp voor wandmontage van de DIO FLEX PLATE-serie waarbij de rozet en kop via een flexibele arm verbonden zijn. Door de gemonteerde schakelaar is de individueel verstelbare lamp voor vele toepassingen geschikt. Het armatuur wordt direct op 230 V netvoeding aangesloten. Als alternatief is een led-versie beschikbaar. Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van de energieklassen: E - A++

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Chroom
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC/DC
Nom. spanning	100 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Max. systeemvermogen	3 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	80 lm

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2700 - 2700 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	43 lm/W
Vermogensfactor	0.9
Breedte	500 mm
Lengte	498 mm
Buitendiameter	90 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig