

Isolectra - BEG BL2 BEW.MELD.+GST18I6 0,5M



| | |
|---------------------------|-------------|
| Artikelnummer | 2850370547 |
| Fabrikaat | Isolectra |
| Typenummer | |
| Artikelnummer Leverancier | SB02BL2.010 |
| EAN Code | |

| | |
|-----------------|---|
| Minimale afname | 1 |
|-----------------|---|

Product omschrijving

Isolectra introduceert de SB02BL2.010. Een nieuwe compacte stekerbare plafondbewegingsmelder met een laag energieverbruik en een korte nalooptijd. Door zijn compacte formaat perfect voor gebruik in kleinere ruimtes. Direct klaar voor gebruik.

Technische specificaties

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Opnemertype | Passief infrarood |
| Met DALI interface | Nee |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Nee |
| Gedwongen uitschakeling | Ja |
| Vrije dierzone | Nee |
| Onderkruipbeveiliging | Ja |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Optimale montagehoogte | 2.5 m |
| Trappenhuisbewaking | Ja |
| Overbruggingschakelaar | Ja |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 4 m |
| Max. reikwijdte frontaal | 2.4 m |
| Diameter reikwijdte op vloer | 8 m |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |

| | |
|--|--------------------|
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Met signaaleenheid | Nee |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja |
| Dimfunctie met dimmerbasetelement | Nee |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP23 |
| Spanningstype | AC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Nom. spanning | 230 V |
| Min. nalooptijd | 15 s |
| Max. nalooptijd | 60 min |
| Uitschakelvertraging | 3600 s |
| Hoek reikwijdte horizontaal | 0 - 360 gr |
| Aanspreekhelderheid | 10 - 2000 lx |
| Max. schakelvermogen | 1000 W |
| C-Belasting | Nee |
| Temperatuur | -25 - 50 gr C |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Stuurstroom | 3 mA |
| Ingang voor nevenunit | Nee |
| Met alarmfunctie | Nee |