

Ledvance - LDV LUNIVE ARC 27X12CM 8W 830



| | |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 2850404144 |
| Fabrikaat | Ledvance |
| Typenummer | |
| Artikelnummer Leverancier | 4058075227316 |
| EAN Code | 4058075227316 |

Minimale afname 1

Product omschrijving

Armaturen met glazen afdekking. Productkenmerken: Plafondarmatuur met geavanceerde LED-technologie. Italiaans design, verkrijgbaar in verschillende maten en wattages. Hoogwaardige behuizing van glas en metalen behuizing. Productvoordelen: Beschikbaar in twee lichtkleuren om de juiste sfeer in uw kamer te creëren. Zeer homogeen licht. Snelle en eenvoudige montage. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Eetkamers / woonkamers / studeerruimten. Gangen. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen.

Technische specificaties

| | |
|--|------------------------|
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Glas opaal |
| Rasteruitvoering | Overig |
| Spanningstype | AC |

| | |
|--|-----------------------------|
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Led nom. stroom bij constante stroom | 55 - 55 mA |
| Voorschakelapparaat | Elektronische trafo |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimbaar Dali | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80gr |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Slagvastheid | IK06 |
| Beschermingsklasse | I |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 gr C |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Geschikt voor lampvermogen | 8 - 8 W |
| Max. systeemvermogen | 8 W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 400 lm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 41 lm/W |
| Vermogensfactor | 0.5 |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte/diepte | 58 mm |
| Lengte | 270 mm |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Aansluitwijze | Steekklem |