



Artikelnummer	2850435828
Fabriekaat	Schneider Electric
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	XS1N30PC410L1
EAN Code	3389110917376

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Lengte sensor	40.5 mm
Diameter sensor	30 mm
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor	Bondig
Schakelafstand	10 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Uitvoering schakelelement	Overig
Uitvoering schakeluitgang	PNP/PNP
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabel radiaal
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	2
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	2
Type bekrachtiging	Metaalachtig Target
Uitvoering van de interface	Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Bouwworm behuizing	Cilinder, schroefdraad
Coating behuizing	Vernikkeld
Cascadeerbaar	Nee
Categorie volgens EN 954-1	1
SIL conform IEC 61508	2
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level d
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang	200 mA
Voedingsspanning	12 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12 - 24 V

Spanningstype	AC/DC
Schakelfrequentie	1000 Hz
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Materiaal behuizing	Metaal
Drukvast	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Stoorvastheid tegen magnetische velden	Stoorvast tegen magnetisch gelijkveld