

OBO - OBO KABELDS UN.GRS+3 WART



Artikelnummer	2700114417
Fabriekaat	OBO
Typenummer	B 9 K
Artikelnummer Leverancier	2001934
EAN Code	4012195433699

Minimale afname 1

### Product omschrijving

De OBO-kabelaftakkasten uit de B-serie met schroefdraad zijn al tientallen jaren een vast onderdeel van het leveringsprogramma van OBO Bettermann. Deze zijn van aminoplast. Deze kunststof is hard en heeft een zeer hoge sterkte, zodat de kabeldoos stijf en dus zeer vormstabiel is. De B-serie is bijzonder goed geschikt voor omgevingen met extreme temperatuurvariaties. De benodigde kabelinvoeren worden op de betreffende plaatsen uitgeboren met een schroevendraaier. In de openingen van de zijwanden kunnen wartels direct worden ingeschroefd. Kabels en leidingen kunnen daarmee voorzien worden van een trekontlasting.

### Technische specificaties

Max. aderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Voor buisdiameter	16 mm
Achterinvoer	Nee
Lengte	94 mm
Breedte	94 mm
Diepte	45 mm
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	7
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)

Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	660 V
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Gebruikstemperatuur	-5 - 70 gr C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen