

Steinel - STE DESIGN SENSOR BUITENLAMP



Artikelnummer	2700199729
Fabriekaart	Steinel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	671327
EAN Code	4007841671327
Minimale afname	1

### Product omschrijving

Buitenlampen opgepast. Hier komt het nieuwe huisnummer armatuur. We hebben nagedacht, gepekerd, geprobeerd, afgewezen en getest. Voor de meest intelligente huisnummerlamp die wij ooit hebben gemaakt. Wij zijn er voor het eerst in geslaagd om de sensor compleet onzichtbaar in een lichtbron te integreren. De sensorbuitenlamp L 820 iHF als up- en downlight met led-verlichting vertaalt intelligentie naar uiterlijk en techniek en laat uw huisnummer als geen ander tot zijn recht komen. Het ging er ons bij de ontwikkeling ook om de waarde van het product in de toekomst. Intelligente technologie is duurzaam en waardevast – is krachtiger, cooler en intelligenter. Permanente verlichting voor 4 uur optioneel.

### Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zilver
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC

Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct/indirect
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 50 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja

Met lichtsensor	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	12.5 - 12.5 W
Max. systeemvermogen	12 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	858 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	68.64 lm/W
Breedte	230 mm
Hoogte/diepte	261 mm
Lengte	146 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig