

Steinel - STE AANWEZ.MELD HF 360 COM1



Artikelnummer	2700212648
Fabrikaat	Steinel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	002800
EAN Code	4007841002800
Minimale afname	1

Product omschrijving

Hij is bijna niet te zien. Maar hij ziet zelf alles. STEINEL is niet alleen de pionier op het gebied van hoogfrequente-sensoren, maar past die ook als eerste met succes toe in aanwezigheidsmelders. Met veel voordelen, met name bij toepassingen in openbare ruimtes, zoals toiletten. Aangezien HF zonder lens functioneert, is de HF 360 erg plat en nauwelijks te herkennen als 'oppasser'. Hij biedt daarom nauwelijks oppervlakken die door vandalen zouden kunnen worden beschadigd.

Technische specificaties

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Hoogfrequent
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte	2.8 m
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m
Max. reikwijdte frontaal	6 m
Diameter reikwijdte op vloer	12 m
Geschikt voor draadloos	Nee

Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Overig
Aansluitwijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriele behandeling	Nee
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. spanning	230 V
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Uitschakelvertraging	1800 s
Inschakelvertraging	1 s
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 360 gr
Zwenkbereik sensor, horizontaal	gr
Zwenkbereik sensor, verticaal	gr
Aanspreekhelderheid	10 - 1000 lx
Max. schakelvermogen	2000 W
C-Belasting	Ja
Temperatuur	-25 - 55 gr C
Aantal schakelzones	4800
Max. inschakelstroom	800 A
Min. aanloopstroom	0.1 A
Ingang voor nevenunit	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Breedte	120 mm

Hoogte 56 mm

Diepte 56 mm

Min. diepte van de inbouwdoos 66 mm