


Lumiance - LUM INSAVER75 RS LLM LED NW DB



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2700217699    |
| Fabrikaat                 | Lumiance      |
| Typenummer                |               |
| Artikelnummer Leverancier | 3097111       |
| EAN Code                  | 8711971971115 |

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

|  |                        |
|--|------------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee                    |
| Geschikt voor inbouwmontage              | Ja                     |
| Geschikt voor wandmontage                | Nee                    |
| Geschikt voor pendelophanging            | Nee                    |
| Geschikt voor plafondmontage             | Ja                     |
| Geschikt voor truss montage              | Nee                    |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage     | Nee                    |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee                    |
| Geschikt voor klemmontage                | Nee                    |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee                    |
| Verstelbaarheid                          | Niet verstelbaar       |
| Met bewegingssensor                      | Nee                    |
| Met lichtsensor                          | Nee                    |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                            | Ja                     |
| Geschikt voor aantal lampen              | 1                      |
| Lamphouder                               | Overig                 |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium              |
| Oppervlaktebescherming                   | Geen (onbehandeld)     |
| Kleur behuizing                          | Wit                    |
| Materiaal afdekking                      | Glas transparant       |
| Oppervlak geborsteld                     | Nee                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Spanningstype   | AC                         |
| Nom. spanning   | 220 - 240 V                |
| Voorschakelapparaat   | Elektronische trafo        |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                         |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | Ja                         |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee                        |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                        |
| Dimbaar Dali  | Nee                        |
| Dimbaar DMX   | Nee                        |
| Dimbaar DSI   | Nee                        |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | Nee                        |
| Dimbaar GPRS  | Nee                        |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee                        |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | Nee                        |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                               | Nee                        |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | Nee                        |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | Nee                        |
| Dimming programmeerbaar                                     | Nee                        |
| Dimbaar RF  | Nee                        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | Nee                        |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | Nee                        |
| Dimbaar Zigbee  | Nee                        |
| Dimbaar met push-button                                     | Nee                        |
| Zonder dimfunctie   | Ja                         |
| Reflector   | Overig                     |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | Breedstralend 41-80gr      |
| Lichtuittrede   | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)           |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++                        |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A                          |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening           | Overig                     |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C                         | 50000 h                    |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP65                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | Overig                     |
| Slagvastheid  | IK02                       |
| Beschermingsklasse  | II                         |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1              | -20 - 40 gr C              |
| Max. systeemvermogen  | 16 W                       |
| Lichtkleur  | Wit                        |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Kleurtemperatuur   | 4000 - 4000 K             |
| Kleurweergave-index  | 80-89                     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                 | 1110 lm                   |
| Specifieke lichtstroom lamp                                  | 47 lm/W                   |
| Breedte  | 75 mm                     |
| Hoogte/diepte  | 65 mm                     |
| Lengte   | 90 mm                     |
| Buitendiameter   | 75 mm                     |
| Inbouwbreedte  | 75 mm                     |
| Inbouwdiameter   | 75 mm                     |
| Soort bedrading  | Eindig                    |
| Aantal polen   | 2                         |
| Geleiderdoorsnede  | 2.5 mm <sup>2</sup>       |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                               | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitwijze  | Steekklem                 |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee                       |
| Specifieke lichtstroom armatuur                              | 111 lm/W                  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1       | Nee                       |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk  | Nee                       |
| Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11                         | 850 gr C - 30 s           |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                  | Overig                    |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                           | SDCM5                     |