


Draka - DRA SUPERST. YCY GY 8X0,22



Artikelnummer	2700226666
Fabrikaat	Draka
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	120575NN
EAN Code	8711401124906
Minimale afname	1

### Product omschrijving

M-FLEX YCY 250V is een soepele, collectief afgeschermdde stuurstroomkabel. De kabel wordt toegepast in besturingsinstallaties, machinebouw, controle- en meetinstallaties, kastenbouw, transportinstallaties en koelinstallaties. De kabel is geschikt voor industrie en OEM. De soepele geleider (Klasse 5) maakt deze kabel makkelijk te installeren en daarmee kostenbesparend. De kabel heeft gekleurde aders. De kabel is met zijn collectieve vlechtwerk goed beschermd tegen EMI en heeft geen last van stoorsignalen

### Technische specificaties

Nom. spanning U	250 V
Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdoorsnede	0.22 mm <sup>2</sup>
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 70 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-5 - 70 gr C
Beschermd tegen torderen	Ja
Nom. spanning U <sub>0</sub>	250 V

Aantal aders	8
Draagorgaan	Geen
Buitendiameter circa	6.1 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi	31 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	35 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig