

Draka - DRA SUPERST. YCY GY 12X0,34



Artikelnummer	2700226676
Fabrikaat	Draka
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	120589NN
EAN Code	8711401126306
Minimale afname	1

Product omschrijving

M-FLEX YCY is een soepele, collectief afgeschermd stuurstroomkabel. De kabel wordt toegepast in besturingsinstallaties, machinebouw, controle- en meetinstallaties, kastenbouw, transportinstallaties en koelinstallaties. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties, industriële installaties en OEM. De soepele geleider (Klasse 5) maakt deze kabel makkelijk te installeren en daarmee kostenbesparend. De kabel is met zijn collectieve vlechtwerk goed beschermd tegen EMI en heeft geen last van stoorsignalen. Deze kabel is redelijk goed bestand tegen olie. Generieke benaming(en) Li-YCY

Technische specificaties

Nom. spanning U	250 V
Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Geen
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 70 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-5 - 70 gr C

Beschermd tegen torderen	Nee
Nom. spanning U0	300 V
Aantal aders	12
Draagorgaan	Geen
Buitendiameter circa	8.6 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi	43 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	45 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig