

Draka - DRA SUPERST. YCY GY 6G0,5



Artikelnummer	2700226754
Fabrikaat	Draka
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	126629LB
EAN Code	8711401042217
Minimale afname	500

Product omschrijving

M-FLEX YCY is een soepele, collectief afgeschermd stuurstroomkabel. De kabel wordt toegepast in besturingsinstallaties, machinebouw, controle- en meetinstallaties, kastenbouw, transportinstallaties en koelinstallaties. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties, industriële installaties en OEM. De soepele geleider (Klasse 5) maakt deze kabel makkelijk te installeren en daarmee kostenbesparend. De kabel is met zijn collectieve vlechtwerk goed beschermd tegen EMI en heeft geen last van stoorsignalen. Deze kabel is redelijk goed bestand tegen olie. Generieke benaming(en) Li-YCY

Technische specificaties

Nom. spanning U	250 V
Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 - 60 gr C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-5 - 80 gr C

Beschermd tegen torderen	Ja
Nom. spanning U0	300 V
Aantal aders	6
Draagorgaan	Geen
Buitendiameter circa	7.7 mm
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije bewegi	39 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle	40 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig