


Steinel - STE SENSOR BUITENLAMP ZWART



Artikelnummer	2700396541
Fabrikaat	Steinel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	644413
EAN Code	4007841644413
Minimale afname	1

### Product omschrijving

De intelligente lantaarn. Voor aan uw huis. Verfraai uw tuin met een klassieke lamp in lantaarnvorm. Aluminium spuitgietwerk met rijke ornamentversiering en intelligente technologie maken van sensorbuitenlamp L 190 S een exclusieve blikvanger aan uw muur. De sensor reageert automatisch en de geïntegreerde Soft-lightstart laat het licht langzaam aangaan, wat beter is voor uw ogen. Intelligent licht voor een prettiger leven.

### Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	Overig
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	E27
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 240 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee

Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	100 W
Max. systeemvermogen	100 W
Lichtkleur	Wit
Specifieke lichtstroom armatuur	100 lm/W
Breedte	217 mm
Hoogte/diepte	335 mm
Lengte	147 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitwijze	Overig