

Steinel - STE SENSOR BUITENLAMP L 1 WIT



Artikelnummer	2700396623
Fabrikaat	Steinel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	650513
EAN Code	4007841650513
Minimale afname	1

Product omschrijving

Eenvoudig mooi. Meervoudig praktisch. Pass, schot, doel! Kinderen spelen voor het huis en de bal wordt met volle kracht tegen de muur geschoten. Uw sensorbuitenlamp L 1 kijkt hierbij heel rustig toe. Zijn slagvaste materiaal biedt de beste bescherming tegen ongewilde beschadigingen. Licht geeft hij alleen als het werkelijk nodig is. De ingebouwde sensor merkt of u er bent en de lamp geeft gelijkmatig en sfeervol licht. Betrouwbaar, iedere nacht opnieuw.

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	Overig
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	E27
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 - 240 V

Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 gr C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	60 W
Max. systeemvermogen	60 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	60 lm/W
Breedte	110 mm
Hoogte/diepte	255 mm
Lengte	120 mm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig