

Eaton - EAT XION ECO 8 DI 24V



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 2700397290 |
| Fabriekaart | Eaton |
| Typenummer | XNE-8DI-24VDC-P |
| Artikelnummer Leverancier | 140035 |
| EAN Code | 7640130120556 |

Minimale afname 1

Product omschrijving

Het systeem XI-ON ECO vult het XI/ON standaard I/O-systeem aan met qua prijs en ruimte geoptimaliseerde I/O-modules en gateways. De ECO-modules hebben geen basismodule nodig en zijn volledig compatibel met het standaard XI/ON-systeem. Hoge installatiedichtheid (tot 16 DI/DO op 13 mm), "Push-In" veerklemmen, 8 of 16 kanalen per module. De ECO-gateways bedienen de bussystemen CANopen Profibus-DP en Ethernet.

Technische specificaties

| | |
|---|------------|
| Voedingsspanning bij DC | 18 - 30 V |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Aantal digitale ingangen | 8 |
| Aantal digitale uitgangen | 0 |
| Configureerbare digitale ingangen | Nee |
| Configureerbare digitale uitgangen | Nee |
| Ingangsstroom bij signaal 1 | 2 mA |
| Toegestane spanning aan ingang | -30 - 30 V |
| Type ingangsspanning | DC |
| Type digitale uitgang | Geen |
| Type uitgangsspanning | DC |
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar | Nee |
| Aantal HW-interfaces overige | 1 |
| Met optische interface | Nee |
| Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor CAN | Ja |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |

| | |
|---|------------------------------|
| Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
| Radiostandaard Bluetooth | Nee |
| Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
| Radio standaard GPRS | Nee |
| Radio standaard GSM | Nee |
| Radio standaard UMTS | Nee |
| IO-Link Master | Nee |
| Systeemcomponenten | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroef-/veerklemaansluiting |
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk | Ja |
| Draagrailmontage mogelijk | Ja |
| Wand-/directmontage mogelijk | Nee |
| Frontinbouw mogelijk | Nee |
| Rackmontage mogelijk | Nee |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
| Categorie volgens EN 954-1 | Geen |
| SIL conform IEC 61508 | Geen |
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen |
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) | Nee |
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) | Nee |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas | Geen |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
| Breedte | 13 mm |

Hoogte 129.5 mm

Diepte 74.5 mm