


Eaton - EAT MAGN.SCHAK. DILM32-10 110V



Artikelnummer	2700400691
Fabrikaat	Eaton
Typenummer	DILM32-10(110V50/60HZ)
Artikelnummer Leverancier	277266
EAN Code	4015082772666

Minimale afname 1

Product omschrijving

Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., polen: 3-polig, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: I_e= 32 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: I_{th} = I_e = 45 A, in kast: I_{th} = 36 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: I_{th} = 100 A, in kast: I_{th} = 90 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V690 V: P= 17 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V690 V: P= 10 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM32-XHI..., DILA-XHI(V)..., Contacten M = maakcontact: 1 M, Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50012., Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging

Technische specificaties

Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	110 - 110 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	110 - 110 V
Type stuurspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-1, 400 V	45 A
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-3, 400 V	32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 kW
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-4, 400 V	15 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	7 kW
Nom. vermogen NEMA	14.9 kW

Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3