


Wago - WAG 4 FDO 0.5A / 4 FDI 24V DC



Artikelnummer	2700402040
Fabrikaat	Wago
Typenummer	750-665/000-001
Artikelnummer Leverancier	750-665/000-001
EAN Code	4045454767952

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Voedingsspanning bij DC	24 - 24 V
Spanningstype voedingsspanning	DC
Aantal digitale ingangen	4
Aantal digitale uitgangen	4
Configureerbare digitale ingangen	Nee
Configureerbare digitale uitgangen	Nee
Toegestane spanning aan ingang	24 - 24 V
Type ingangsspanning	DC
Toegestane spanning aan uitgang	24 - 24 V
Type uitgangsspanning	DC
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Ja
Aantal HW-interfaces USB	0
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee

Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Categorie volgens EN 954-1	4
SIL conform IEC 61508	3
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level e
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof	ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 3D
Breedte	24 mm
Hoogte	64 mm
Diepte	100 mm