

Siemens AG - SIE CPU1212C DC/DC/R 8DI/6O



Artikelnummer	2700413038
Fabrikaat	Siemens AG
Typenummer	6ES7212-1HE40-0XB0
Artikelnummer Leverancier	6ES72121HE400XB0
EAN Code	4047623402718

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Voedingsspanning bij DC	20.4 - 28.8 V
Spanningstype voedingsspanning	DC
Aantal relaisuitgangen	6
Uitvoering	Compact
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)	0.085 ms
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal interfaces PROFINET	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Aantal analoge uitgangen	0
Aantal analoge ingangen	2
Aantal digitale ingangen	8
Aantal digitale uitgangen	6
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Ja

Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Redundantiemogelijkheid	Nee
Met display	Nee
Geheugentype	RAM
Geheugenomvang	75 kByte
Geheugenuitbreiding mogelijk	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Ja
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Breedte	90 mm
Hoogte	100 mm
Diepte	75 mm