



Artikelnummer	2700413090
Fabrikaat	Schneider Electric
Typenummer	XS2M18MB250K
Artikelnummer Leverancier	XS2M18MB250K
EAN Code	3389110918014

Minimale afname 1

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Hoogte van de sensor	18 mm
Lengte sensor	72 mm
Diameter sensor	18 mm
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor	Niet bondig
Schakelafstand	8 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Uitvoering schakelelement	Verbreekcontact
Uitvoering schakeluitgang	Tweedraads
Uitvoering elektrische aansluiting	Connector 1/2"
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie	0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	1
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen	0
Type bekrachtiging	Metaalachtig Target
Uitvoering van de interface	Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Bouwvorm behuizing	Cilinder, schroefdraad
Coating behuizing	Vernikkeld
Cascadeerbaar	Nee
Categorie volgens EN 954-1	1
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen

Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang	200 mA
Voedingsspanning	24 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24 - 210 V
Spanningstype	AC/DC
Schakelfrequentie	2000 Hz
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Materiaal behuizing	Metaal
Drukvast	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Stoorvastheid tegen magnetische velden	Stoorvast tegen magnetisch gelijk- en wisselveld