

Jung - JUN INB.WCDS 1-V KINDV.ALPIN



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer             | 2700416733    |
| Fabrikaat                 | Jung          |
| Typenummer                | CD511NKIWW    |
| Artikelnummer Leverancier | CD511NKIWW    |
| EAN Code                  | 4011377612600 |

Minimale afname 1

### Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

### Technische specificaties

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Uitvoering                            | Overig        |
| Beschermingscontact                   | Ja            |
| Rond aardingscontact                  | Nee           |
| Aantal actieve contacten (rond)       | 2             |
| Aantal actieve contacten (vlak)       | 0             |
| Met signaallamp                       | Nee           |
| Met ingebouwde USB voeding            | Nee           |
| Aantal eenheden                       | 1             |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 0             |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0             |
| Aantal fasen                          | 1             |
| Opdruk/indicatie                      | Zonder opdruk |
| Aansluitwijze                         | Schroefklem   |
| Met klapdeksel                        | Nee           |
| Met kinderbeveiliging                 | Ja            |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee           |
| Kleur                                 | Wit           |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 9010          |
| Transparant                           | Nee           |
| Afsluitbaar                           | Nee           |
| Uitwerpmechanisme                     | Nee           |
| Geïsoleerde montage                   | Nee           |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Met functieverlichting                          | Nee                     |
| Met orientatieverlichting                       | Nee                     |
| Overspanningsbeveiliging                        | Nee                     |
| Foutstroombeveiliging                           | Nee                     |
| Met glaszekering                                | Nee                     |
| Speciale voeding                                | Geen speciale voeding   |
| Montagewijze                                    | Inbouw (stucwerk)       |
| Bevestigingswijze                               | Bevestiging met schroef |
| Materiaal                                       | Kunststof               |
| Kwaliteitsklasse                                | Duroplast               |
| Halogeenvrij                                    | Ja                      |
| Oppervlaktebescherming                          | Overig                  |
| Uitvoering oppervlakte                          | Glanzend                |
| Antibacteriele behandeling                      | Nee                     |
| Met aan/uitschakelaar                           | Nee                     |
| Met doorlusvoorziening                          | Nee                     |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee                     |
| Nom. stroom                                     | 16 A                    |
| Nom. spanning                                   | 250 V                   |
| Frequentie                                      | 50 - 50 Hz              |
| Nom. foutstroom                                 | 0 mA                    |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)            | IP20                    |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee                     |
| Slagvastheid                                    | IK02                    |
| Schakelmateriaalbreedte                         | 55 mm                   |
| Schakelmateriaalhoogte                          | 55 mm                   |
| Schakelmateriaaldiepte                          | 30 mm                   |