

Zumtobel - ZUM LICHTBALK V.LED-LICHTLIJN



Artikelnummer	2850167124
Fabriekaart	Zumtobel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	42183788
EAN Code	9008709786486

Minimale afname 1

Productomschrijving

DALI-dimbare lichtbalk voor LED-lichtlijn; kleurweergave Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K. Armatuur halogeenvrij bedraad. Afmetingen 1743 x 38 x 51 mm, gewicht: 2 kg

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Ja
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	100000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	100000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 gr C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Max. systeemvermogen	38.5 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.98
Breedte	38 mm

Hoogte/diepte	51 mm
Lengte	1743 mm
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig