

Zumtobel - ZUM LICHTBALKARMATUREN



Artikelnummer	2850167277
Fabrikaat	Zumtobel
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	42184108
EAN Code	4053167224358
Minimale afname	1

### Productomschrijving

Individuele LED-lichtbalk voor opbouw- en pendelmontage. DALI-stuurbare armatuur met geïntegreerde SELV-converter. De primaire en secundaire optiek zorgen voor een perfecte resolutie van de LED- punten en tegelijk voor een indirect lichtaandeel voor plafo

### Technische specificaties

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zilver
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Ja
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 gr C	74000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 gr C	50000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 gr C	24000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Max. systeemvermogen	27.7 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3420 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.97
Breedte	30 mm
Hoogte/diepte	67 mm
Lengte	1508 mm