



Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

Uitvoering	Bewegingsmelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Scanhoek	180 gr
Optimale montagehoogte	2.5 m
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m
Max. reikwijdte frontaal	6 m
Diameter reikwijdte op vloer	16 m
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja

Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Dimfunctie met dimmerbasetelement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Aansluitwijze	Schroefklem
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Antibacteriele behandeling	Nee
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. spanning	230 V
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	15 min
Hoek reikwijdte horizontaal	180 gr
Zwenkbereik sensor, horizontaal	30 - 30 gr
Zwenkbereik sensor, verticaal	30 - 30 gr
Aanspreekhelderheid	5 - 1000 lx
Max. schakelvermogen	800 W
C-Belasting	Nee
Temperatuur	-25 - 55 gr C
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom	40 A
Ingang voor nevenunit	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Breedte	55 mm
Hoogte	66 mm
Diepte	80 mm