

Phoenix Contact - PHO HC-A04-I-UT-M



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 2850195742 |
| Fabriek | Phoenix Contact |
| Typenummer | |
| Artikelnummer Leverancier | 1585236 |
| EAN Code | 4046356284967 |

Minimale afname 1

Productomschrijving

Contactblok, aantal polen: 4+PE, bouwmaat: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, stift, schroefaansluiting, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Technische specificaties

| | |
|--|---------------------------|
| Aantal vermogenscontacten | 4 |
| Contactinzetstuk zonder contacten | Nee |
| Contactuitvoering | Pen |
| Aantal polen | 4 |
| Diameter insteekcontact | 1.6 mm |
| Materiaal connectorinzetstuk | Thermoplast |
| Nom. (meet)stroom In | 24 A |
| Omgevingstemperatuur | -40 - 125 gr C |
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 125 gr C |
| Nom. (meet)spanning | 230 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Met draadbescherming | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhul | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.5 - 2.5 mm ² |
| Materiaal contactcoating | Zilver |
| Materiaal contact inzetstuk | Overig |

| | |
|--|-------------------------|
| Materiaal contact | Overige koperlegeringen |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
| Met aardgeleider | Ja |
| Min. aantal steekcycli | 500 |
| Breedte | 28 mm |
| Hoogte | 28.5 mm |
| Diepte | 28.8 mm |