

Hummel - HUM HSK-K-M-EX-A.M63 6X12 ZW



| | |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 2850199635 |
| Fabriek | Hummel |
| Typenummer | |
| Artikelnummer Leverancier | 1581630151 |
| EAN Code | 4033878001141 |
| Minimale afname | 5 |

Product omschrijving

Er is geen product omschrijving beschikbaar

Technische specificaties

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 63 |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 14 mm |
| Sleutelwijdte | 68 mm |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Halogenvrij | Ja |
| Glasvezelversterkt | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Nee |
| Kleur | Zwart |
| RAL-nummer | 9005 |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Met contraoer | Nee |
| Inklikbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Met trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Dichtring |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -20 - 85 gr C |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Voor explosieveilige zone gas | 1, 2 |
| Voor explosieveilige zone stof | 20, 21, 22 |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |