

SLV - SLV ORDI LED MET SENSOR



Artikelnummer	2850207167
Fabrikaat	SLV
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	232915
EAN Code	4024163151344
Minimale afname	1

Product omschrijving

De ORDI antraciet 1xLED 3000K, met bewegingssensor van SLV (BIG WHITE), met productcode 232915 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De ORDI antraciet 1xLED 3000K, met bewegingssensor is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44. De afmetingen van dit product zijn: 16,5 x 10,0 x 11,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand. De ORDI antraciet 1xLED 3000K, met bewegingssensor werkt op 230 VAC. Dit product wordt inclusief lichtbron (led geïntegreerd) geleverd.

Technische specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC/DC

Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80gr
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK04
Beschermingsklasse	I
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 gr C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Max. systeemvermogen	9 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	500 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	56 lm/W
Vermogensfactor	0.9
Breedte	100 mm
Hoogte/diepte	110 mm
Lengte	165 mm
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitwijze	Overig