



Product omschrijving

De CorePro LEDtube is een betaalbare led-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen.

Technische specificaties

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nom. spanning | 220 - 240 V |
| Nom. stroom | 70 - 70 mA |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Lampvermogen | 14.5 - 14.5 W |
| Spanningstype | AC |
| Lichtstroom | 1600 - 1600 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 1600 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1600 lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 110 lm/W |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lampvorm | Buis tweekneeps (tweezijdige voeding) |
| Filament lamp | Nee |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Voet | G13 |
| Kleur | Wit |
| Lichtkleur | 840 - 840 |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Kleur behuizing | Overig |
| Stralingshoek | 160 gr |

| | |
|---|---------|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Dimbaar | Nee |
| Diameter | 27.8 mm |
| Lengte | 1200 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.123 |
| Lampaanduiding | Overig |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Min. aantal schakelcycli | 200000 |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 15 kWh |
| Gemiddelde nom. levensduur | 30000 h |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |