

Eaton - EAT SOFTST S811+200-600V 24V



Artikelnummer	2850278370
Fabrikaat	Eaton
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	169001
EAN Code	4015081654956
Minimale afname	1

Productomschrijving

Softstarter, Beschrijving: met interne bypass-contacten, Functie: Softstarter voor driefasige lasten met bedieningseenheid en pompalgoritme, voor 690-V-voedingen, Netspanningsaansluiting (50/60 Hz): ULN= 200 - 690 V AC, Voedingsspanning: Us= 24 V DC, Stuurspanning: UC= 24 V DC, Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line) bij 400 V, 50 Hz: P= 250 kW, bij 690 V, 50 Hz: P= 500 kW, bij 460 V, 60 Hz: P= 400 HP, nom. bedrijfsstroom AC-53: Ie= 500 A, Aanloopklasse: CLASS 10 (sterdriehoek-vervanging), CLASS 20 (zwaar aanlopen, 3 x Ie gedurende 45 s), CLASS 30 (6 x Ie gedurende 30 s), Nominale bedrijfsspanning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, 690 V, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, bouwgruote: V, Bestelinstructie: Bij de modellen T, U, V zijn klemmenblokken voor de aansluitingen nodig, -> toebehoren, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048

Technische specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 gr C	500 A
Nom. spanning Ue	200 - 690 V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230	160 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400	250 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij	200 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij	450 kW
Functie	Enkele draairichting
Interne by-pass schakelaar	Ja
Met display	Ja
Torque control	Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating	50 gr C
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	- V

Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ - V

Nom. stuurspanning Us bij DC 24 - 24 V

Type stuurspanning DC

Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor Ja

Aanloopklasse Instelbaar

Beschermingsgraad (IP) IP00

Beschermingsgraad (NEMA) Overig