

Eaton - EAT OMKEERSTARTER 9A



Artikelnummer	2850278383
Fabrikaat	Eaton
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	169790
EAN Code	4015081662852
Minimale afname	1

Productomschrijving

Omkeerstarter, Bedieningsspanning: 24 V DC, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2

Technische specificaties

Type motorstarter	Omkeerstarter
Met kortsluitactivering	Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	- V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	- V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24 - 24 V
Type stuurspanning	DC
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase	1.5 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	3 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase	2.2 kW
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase	- kW
Nom. bedrijfsstroom Ie	9 A
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	7 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	1.5 - 9 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V	- A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V	- A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens	40 gr C
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging	Ja
Aanloopklasse	CLASS 10
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting

Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stroom	Veerklemaansluiting
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Met transformator	Nee
Aantal commandoposities	0
Geschikt voor noodstop	Ja
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3	Klasse 1
Aantal signaallampen	4
Externe reset mogelijk	Ja
Metzekering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Breedte	30 mm
Hoogte	157 mm
Diepte	139 mm